

M Series Belts for Logistics and General Conveyance Applications



일반 표준 반송 제품

재고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

| 제품명 | 플라이 수 | 중량 (kg/m ²) | 두께 (mm) | 최소롤리경(mm) / 나이프엣지 | | | Belt support(벨트 지지) | | | 상부 마찰계수 | 하부 마찰계수 | 미포장 식품 | 귀플림 방지 | 경사 반송 | 저소음 | 연속사용 가능 온도 (C) | 최대사용 허용폭 (mm) | 구름명 / 비고 |
|-------------------------------------|-------|-------------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|---------|---------|--------|--------|-------|-----|----------------|---------------|-------------|
| | | | | Finger (핑거) | Hot lap (카탈라프) | Cold lap (상온접착) | Table (테이블) | Roller (롤러) | Trough (트러프) | | | | | | | | | |
| [9] 일반 표준사양 라인업. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL-M0409 | 2 | 2.2 | 2.1 | 50 | 50 | 55 | ○ | ○ | △ | 1.7 | 0.1 | ○ | - | ○ | ○ | -10~80 | 1800 | 8MUGE R10 |
| SL-M1414N | 2 | 3.0 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | × | ○ | △ | 0.4 | 0.5 | - | - | △ | - | 5~60 | 2000 | 8CG5/G5E HN |
| SL-M2100 | 1 | 1.0 | 0.9 | 20/R5 | 25/R8 | 30 | ○ | ○ | × | 0.3 | 0.15 | ○ | - | △ | - | -10~80 | 1200 | 4DUWE HS |
| SL-M2200 | 2 | 1.5 | 1.4 | 35 | 40 | 45 | ○ | ○ | △ | 0.3 | 0.15 | ○ | - | △ | - | -10~80 | 1800 | 8UWE HS |
| SL-M2300 | 1 | 1.0 | 0.9 | 20/R5 | 25/R8 | 30 | ○ | ○ | × | 0.3 | 0.15 | ○ | - | △ | - | -10~80 | 1200 | 4DUGE HS |
| SL-M2400 | 2 | 1.5 | 1.4 | 35 | 40 | 45 | ○ | ○ | △ | 0.3 | 0.15 | ○ | - | △ | - | -10~80 | 1800 | 8UGE HS |
| SL-M2401N | 2 | 1.5 | 1.4 | 25/R8 | 30/R10 | 40 | ○ | ○ | △ | 0.3 | 0.15 | ○ | ○ | △ | - | -10~80 | 1800 | 5UGE HS |
| SL-M6423 | 2 | 1.5 | 1.4 | 35 | 40 | 40 | ○ | ○ | △ | 0.3 | 0.1 | ○ | - | △ | ○ | -10~80 | 1800 | 8MUGE HO |
| SL-SY163 | 1 | 1.0 | 0.9 | 20/R5 | 25/R8 | 30 | ○ | ○ | × | 0.3 | 0.15 | ○ | ○ | △ | - | -10~80 | 1200 | 4DUWE NF HS |
| SL-SY456N | 2 | 1.7 | 1.7 | 50 | 55 | 60 | △ | ○ | △ | 0.3 | 0.3 | ○ | ○ | △ | - | -10~80 | 1800 | 8UG2/G2E HN |
| [10] 일반 물류라인 대응, 광폭으로 대응 가능. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL-M1400N | 2 | 2.2 | 2.0 | 50 | 50 | 50 | ○ | ○ | △ | 0.4 | 0.15 | - | - | △ | - | 5~60 | 3000 | 8CGE HS |
| SL-M1403N | 2 | 3.6 | 3.3 | 75 | 75 | 75 | ○ | ○ | △ | 0.4 | 0.15 | - | - | △ | - | 5~60 | 3000 | 8CG20E HS |
| SL-SY458 | 2 | 1.5 | 1.4 | 30 | 40 | 45 | ○ | ○ | △ | 0.3 | 0.15 | ○ | - | △ | - | -10~80 | 2500 | 8HUGE HS |
| SL-S6404 | 2 | 1.7 | 1.5 | 25 | 30 | 35 | ○ | ○ | △ | 1.7 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | - | -10~80 | 1800 | |

○ : 적용가능(functional) · △ : 적용가능한 경우가 있음, 별도 문의 바랍니다. · × : 적용불가 · - : 해당 기능 없음.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| <p>■ SL-M0409</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Grooved(R1) / Fabric surface</p> | <p>■ SL-M1414N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PVC</p> <p>Color Green / Green</p> <p>Profile Smooth and matte / Grainy(N)</p> | <p>■ SL-M2100</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Impregnated</p> | <p>■ SL-M2200</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Impregnated</p> | <p>■ SL-M2300</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Impregnated</p> | <p>■ SL-M2400</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Impregnated</p> | <p>■ SL-M2401N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Impregnated</p> |
| <p>■ SL-M6423</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Fabric surface</p> | <p>■ SL-SY163</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Impregnated</p> | <p>■ SL-SY456N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PU</p> <p>Color Green / Green</p> <p>Profile Smooth and matte / Grainy(N)</p> | <p>■ SL-M1400N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Smooth and matte / Impregnated</p> | <p>■ SL-M1403N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Smooth and matte / Impregnated</p> | <p>■ SL-SY458</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Impregnated</p> | <p>■ SL-S6404</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Grainy(N) / Impregnated</p> |

PU : Polyurethane PET : Polyester PVC : Polyvinyl chloride

| 제품명 | 플라이 수 | 중량 (kg/m ²) | 두께 (mm) | 최소롤리경(mm) / 나이프엣지 | | | Belt support(벨트 지지) | | | 상부 마찰계수 | 하부 마찰계수 | 미포장 식품 | 귀플림 방지 | 경사 반송 | 저소음 | 연속사용 가능 온도 (C) | 최대사용 허용폭 (mm) | 구름명 / 비고 |
|--|-------|-------------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|---------|---------|--------|--------|-------|-----|----------------|---------------|----------|
| | | | | Finger (핑거) | Hot lap (카탈라프) | Cold lap (상온접착) | Table (테이블) | Roller (롤러) | Trough (트러프) | | | | | | | | | |
| [11] 유연성이 우수하여 작은 소롤리나 나이프엣지에 사용이 가능. 미니콘베이어나 작은 소형 기구에 적용. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL-M4100 | 1 | 0.9 | 0.8 | 15/R3 | 25/R8 | 30 | ○ | ○ | × | 0.3 | 0.1 | ○ | - | △ | ○ | -10~80 | 600 | 4MUWE HO |
| SL-M4300 | 1 | 0.9 | 0.8 | 15/R3 | 25/R8 | 30 | ○ | ○ | × | 0.3 | 0.1 | ○ | - | △ | ○ | -10~80 | 600 | 4MUGE HO |
| SL-M4329 | 1 | 0.9 | 0.8 | 15/R3 | 25/R8 | 30 | ○ | ○ | × | 0.25 | 0.15 | ○ | ○ | △ | ○ | -10~80 | 600 | |

경사반송용 벨트

재고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

| [12] 벨트 표면의 돌기나 표면 마찰지항의 정도로 경사반송이 가능. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|----|----|----|---|---|---|-----|------|---|---|---|---|--------|------|--------------|
| SL-M9400N | 2 | 5.1 | 5.1 | - | 50 | 50 | ○ | ○ | △ | 0.7 | 0.1 | - | - | ○ | - | 5~60 | 2900 | 8CGE P20 |
| SL-M9409N | 2 | 3.5 | 3.2 | 50 | - | 50 | ○ | ○ | △ | 0.7 | 0.1 | - | - | ○ | ○ | 5~60 | 3000 | 8MCGE R10 |
| SL-S6100 | 1 | 1.0 | 0.9 | 25 | 25 | 30 | ○ | ○ | × | 1.7 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | - | -10~80 | 600 | |
| SL-S6400 | 2 | 1.7 | 1.5 | 25 | 30 | 35 | ○ | ○ | △ | 1.7 | 0.15 | ○ | ○ | ○ | - | -10~80 | 1800 | |
| SL-S6437N | 2 | 3.4 | 3.3 | - | 50 | 50 | ○ | ○ | △ | 0.7 | 0.1 | - | - | ○ | ○ | 5~60 | 1800 | 8MCSG10E R40 |
| SL-M0400N | 2 | 2.8 | 2.8 | - | 50 | 55 | ○ | ○ | △ | 0.5 | 0.15 | ○ | - | ○ | - | -10~80 | 1800 | 8UGE P1S |
| SL-M2406 | 2 | 1.8 | 1.7 | 35 | 40 | 40 | ○ | ○ | △ | 0.3 | 0.15 | ○ | - | ○ | - | -10~80 | 1800 | 8UGE N3S |
| SL-M2309 | 1 | 1.6 | 1.5 | 30 | 30 | 35 | ○ | ○ | × | 1.7 | 0.15 | ○ | - | ○ | - | -10~80 | 1200 | 4DUGE R1S |

○ : 적용가능(functional) · △ : 적용가능한 경우가 있음, 별도 문의 바랍니다. · × : 적용불가 · - : 해당 기능 없음.

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| <p>■ SL-M4100</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Fabric surface</p> | <p>■ SL-M4300</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Fabric surface</p> | <p>■ SL-M4329</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Smooth and matte / Impregnated</p> | <p>■ SL-M9400N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Grainy(P2) / Fabric surface</p> | <p>■ SL-M9409N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Grooved(R1) / Fabric surface</p> | <p>■ SL-S6100</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile Smooth and matte / Impregnated</p> |
| <p>■ SL-S6400</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Smooth and glossy / Impregnated</p> | <p>■ SL-S6437N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Soeal(R4) / Fabric surface</p> | <p>■ SL-M0400N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Grainy(P1) / Impregnated</p> | <p>■ SL-M2406</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Grainy(N3) / Impregnated</p> | <p>■ SL-M2309</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile Grooved(R1) / Impregnated</p> | |

PU : Polyurethane PET : Polyester PVC : Polyvinyl chloride

Features and Major Applications
SUNLINE Belts
Belt Selection
Food
Logistics / General Purpose
Special Purpose
Sugar
SUNLINE Belts
Inclined Conveyance
Case Materials / Special Processes
Barricade
Synchronous Belts
PS Belts
Barricade
Round Belts
Glossary

경사반송용 벨트

재고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

| 제품명 | 플라이 수 | 중량 (kg/m ²) | 두께 (mm) | 최소롤리크(mm) / 나이프엣지 | | Belt support(벨트 지지) | | | 상부 마찰계수 | 하부 마찰계수 | 미포장 식품 | 귀물림 방지 | 경사 반송 | 저소음 | 연속사용 가능온도 (°C) | 최대사용 가능폭 (mm) | 구품명 / 비고 |
|----------------------------------|-------|-------------------------|---------|-------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------|---------|--------|--------|-------|-----|----------------|---------------|------------------------|
| | | | | Finger (핑거) | Hot lap (상온접착) | Cold lap (상온접착) | Table (테이블) | Roller (롤러) | | | | | | | | | |
| [13] 경사반송능력의 지속성이 우수한 제품. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL-MC300 | 1 | 1.9 | 2.0 | 20 | - | - | ○ | ○ | × | 0.9 | 0.1 | - | - | ○ | -5~60 | 600 | *4MIGE R80 Mr. Climber |
| SL-MC400 | 2 | 3.0 | 3.0 | 60 | 60 | - | ○ | ○ | △ | 0.9 | 0.1 | - | - | ○ | -5~60 | 1800 | *8MIGE R80 Mr. Climber |

슬라이딩 반송제품

[14] 벨트의 표면이 미끄러짐이 우수하여 소화물의 정렬이나 배분, 측면에서의 투입되는 화물 이송에 적합.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-----|--------|--------|----|---|---|---|------|------|---|---|---|--------|------|------------|
| SL-M5100 | 1 | 0.5 | 0.5 | 25/R3 | 30/R5 | 35 | ○ | ○ | × | 0.15 | 0.15 | ○ | - | - | -10~80 | 600 | 4PE SS |
| SL-M5200N | 2 | 1.1 | 1.1 | 25/R8 | 30/R10 | 40 | ○ | ○ | △ | 0.15 | 0.1 | ○ | - | - | -10~80 | 1800 | 8PE SO |
| SL-M5201N | 2 | 1.2 | 1.2 | 25/R5 | 30/R10 | - | ○ | ○ | △ | 0.15 | 0.15 | ○ | ○ | - | -10~80 | 1800 | 5PE SS |
| SL-M5302 | 1 | 0.5 | 0.5 | 25/R3 | 30/R5 | 35 | ○ | ○ | × | 0.15 | 0.15 | ○ | - | - | -10~80 | 600 | 4PGE SS |
| SL-M5402N | 2 | 1.2 | 1.2 | 25/R8 | 30/R10 | 40 | ○ | ○ | △ | 0.15 | 0.1 | ○ | - | - | -10~80 | 1800 | 8PGE SO |
| SL-M5422 | 2 | 1.2 | 1.2 | 25/R5 | 30/R10 | 35 | ○ | ○ | △ | 0.15 | 0.15 | ○ | - | - | -10~80 | 1800 | 5PGE SS |
| SL-M8418 | 2 | 1.9 | 1.7 | 50 | 50 | 55 | ○ | ○ | △ | 0.2 | 0.1 | ○ | - | - | -10~80 | 1800 | 8MGUG5E FO |
| SL-S6235 | 2 | 1.4 | 1.4 | 25 | 30 | 35 | ○ | ○ | △ | 0.15 | 0.15 | ○ | ○ | - | -10~80 | 1800 | 8PE NF SS |
| SL-S6933N | 2 | 1.5 | 1.4 | 30/R10 | 35 | - | ○ | ○ | △ | 0.2 | 0.15 | ○ | ○ | - | -10~80 | 1800 | 5GUGRE FS |
| SL-SY040 | 1 | 1.0 | 0.9 | 25/R5 | 30 | 35 | ○ | ○ | × | 0.2 | 0.15 | ○ | - | - | -10~80 | 1200 | 4DGUGRE FS |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| <p>■ SL-MC300 ★</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material 특수수지/PET Color Green/White Profile 특수(RB)/범포면</p> | <p>■ SL-MC400 ★</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material 특수수지/PET Color Green/White Profile 특수(RB)/범포면</p> | <p>■ SL-M5100</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PET/PET Color White/White Profile 함침/함침</p> | <p>■ SL-M5200N ★</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PET/PET Color White/White Profile 함침/범포면</p> | <p>■ SL-M5201N</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PET/PET Color White/White Profile 함침/함침</p> | <p>■ SL-M5302</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PET/PET Color Green/Green Profile 함침/함침</p> |
| <p>■ SL-M5402N ★</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PET/PET Color Green/White Profile 함침/범포면</p> | <p>■ SL-M5422</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PET/PET Color Green/White Profile 함침/함침</p> | <p>■ SL-M8418 ★</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PET/PET Color Green/White Profile 평활매트/범포면</p> | <p>■ SL-S6235N</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 함침/함침</p> | <p>■ SL-S6933N ★</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PU/PET Color Gray/White Profile 평활매트/함침</p> | <p>■ SL-SY040 ★</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PU/PET Color Gray/White Profile 평활매트/함침</p> |

PU : Polyurethane PET : Polyester

특수반송용 벨트

재고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

| 제품명 | 플라이 수 | 중량 (kg/m ²) | 두께 (mm) | 최소롤리크(mm) / 나이프엣지 | | Belt support(벨트 지지) | | | 상부 마찰계수 | 하부 마찰계수 | 미포장 식품 | 귀물림 방지 | 미포장 식품 | 연속사용 가능온도 (°C) | 최대사용 가능폭 (mm) | 구품명 / 비고 | |
|---|-------|-------------------------|---------|-------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|----------------|---------------|----------|-------------------|
| | | | | Finger (핑거) | Hot lap (가열접착) | Cold lap (상온접착) | Table (테이블) | Roller (롤러) | | | | | | | | | Trough (트러프) |
| [15] 내열성이 우수한 벨트입니다. 연고류, 금속, 플라스틱 등의 반송에 적합. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL-S1235 | 1 | 6.0 | 9.0 | - | 100* | - | ○ | ○ | △ | 0.4 | 0.15 | - | - | △ | -10~250 | 1000 | 8AUCF8E OS |
| SL-S1239 | 2 | 1.8 | 1.6 | - | 75 | - | ○ | ○ | × | 1.7 | 0.25 | ○ | ○ | △ | -40~180 | 1200 | 5SWE KS |
| SL-S1831 | 2 | 2.2 | 2.0 | - | 50 | - | ○ | ○ | △ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | -20~150 | 1200 | 8EE SS |
| SL-S1832 | 2 | 1.8 | 1.7 | - | 50 | - | ○ | ○ | △ | 0.5 | 0.15 | - | - | △ | -20~150 | 1200 | 8EBKE FS |
| SL-S1833 | 2 | 2.2 | 2.1 | - | 50 | - | × | ○ | △ | 0.5 | 0.5 | - | - | △ | -20~150 | 1200 | 8EBK4/BK4E FN |
| SL-S1933 | 2 | 2.6 | 2.4 | - | 100 | - | ○ | ○ | × | 0.1 | 0.15 | ○ | - | - | -20~150 | 1200 | 8FGRE TS |
| [16] 저온에서의 반송이 가능. 냉동식품, 아이스크림, 이 외의 냉동제품의 반송에 적합. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL-F1201 | 2 | 1.3 | 1.1 | 10/R2 | 15/R3 | 25 | ○ | ○ | △ | 0.3 | 0.15 | ○ | ○ | △ | -40~80 | 1800 | |
| SL-F1218 | 2 | 1.3 | 1.1 | 15/R3 | 20/R5 | 25 | ○ | ○ | △ | 0.3 | 0.15 | ○ | ○ | △ | -40~80 | 1800 | |
| SL-F1502 | 1 | 0.9 | 0.8 | 15/R3 | 20/R5 | 25 | ○ | ○ | × | 0.25 | 0.15 | ○ | ○ | △ | -40~80 | 600 | Mr. Cook the blue |
| SL-F1601 | 2 | 1.3 | 1.1 | 10/R2 | 15/R3 | 25 | ○ | ○ | △ | 0.3 | 0.15 | ○ | ○ | △ | -40~80 | 1800 | Mr. Cook the blue |
| SL-F1611 | 2 | 1.6 | 1.4 | 25/R8 | 30/R10 | 40 | △ | ○ | △ | 0.3 | 0.3 | ○ | ○ | △ | -40~80 | 1800 | Mr. Cook the blue |

○ : 적용가능(functional) △ : 적용가능한 경우가 있음. 별도 문의 바랍니다. × : 적용불가 - : 해당 기능 없음.
* : 표준접합방식은 레이싱 방법입니다. 가열접착 조인트도 가능합니다. 롤러의 굴곡성에 의해 FELT부에 크랙이 발생할 가능성이 있습니다.

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| <p>■ SL-S1235</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material Felt/PET Color White/White Profile Felt/함침</p> | <p>■ SL-S1239</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material Silicon/PET Color White/White Profile 경면/함침</p> | <p>■ SL-S1831</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PET/PET Color Black/Black Profile 함침/함침</p> | <p>■ SL-S1832</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material Heat resistant rubber/PET Color Black/Black Profile 평활무광/함침</p> | <p>■ SL-S1833</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material Heat resistant rubber/PET Color Black/Black Profile 평활무광/포복(N)</p> | <p>■ SL-S1933</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material Fluorine resin/PET Color Gray/Black Profile 필름/함침</p> |
| <p>■ SL-F1201 ★</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 평활유광/함침</p> | <p>■ SL-F1218 ★</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 평활유광/함침</p> | <p>■ SL-F1502</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활무광/함침</p> | <p>■ SL-F1601N</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활유광/함침</p> | <p>■ SL-F1611</p> <p>Top/Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/Blue Profile 평활유광/포복(N)</p> | |

PU : Polyurethane PET : Polyester