

경사반송용 벨트

재고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소플리크(mm) / 나이프엣지			Belt support(벨트 지지)			상부 마찰계수	하부 마찰계수	미포장 식품	귀물림 방지	경사 반송	저소음	연속사용 가능온도 (°C)	최대사용 가능폭 (mm)	구품명 / 비고
				Finger (핑거)	Hot lap (상온접착)	Cold lap (냉온접착)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)									
[13] 경사반송능력의 지속성이 우수한 제품.																		
SL-MC300	1	1.9	2.0	20	-	-	○	○	×	0.9	0.1	-	-	○	○	-5~60	600	*4MIGE R80 Mr. Climber
SL-MC400	2	3.0	3.0	60	60	-	○	○	△	0.9	0.1	-	-	○	○	-5~60	1800	*8MIGE R80 Mr. Climber

슬라이딩 반송제품

[14] 벨트의 표면이 미끄러짐이 우수하여 소화물의 정렬이나 배분, 측면에서의 투입되는 화물 이송에 적합.

SL-M5100	1	0.5	0.5	25/R3	30/R5	35	○	○	×	0.15	0.15	○	-	-	-	-10~80	600	4PE SS
SL-M5200N	2	1.1	1.1	25/R8	30/R10	40	○	○	△	0.15	0.1	○	-	-	○	-10~80	1800	8PE SO
SL-M5201N	2	1.2	1.2	25/R5	30/R10	-	○	○	△	0.15	0.15	○	○	-	-	-10~80	1800	5PE SS
SL-M5302	1	0.5	0.5	25/R3	30/R5	35	○	○	×	0.15	0.15	○	-	-	-	-10~80	600	4PGE SS
SL-M5402N	2	1.2	1.2	25/R8	30/R10	40	○	○	△	0.15	0.1	○	-	-	○	-10~80	1800	8PGE SO
SL-M5422	2	1.2	1.2	25/R5	30/R10	35	○	○	△	0.15	0.15	○	-	-	-	-10~80	1800	5PGE SS
SL-M8418	2	1.9	1.7	50	50	55	○	○	△	0.2	0.1	○	-	-	○	-10~80	1800	8MGUG5E FO
SL-S6235	2	1.4	1.4	25	30	35	○	○	△	0.15	0.15	○	○	-	-	-10~80	1800	8PE NF SS
SL-S6933N	2	1.5	1.4	30/R10	35	-	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-	-	-10~80	1800	5GUGRE FS
SL-SY040	1	1.0	0.9	25/R5	30	35	○	○	×	0.2	0.15	○	-	-	-	-10~80	1200	4DGUGRE FS

<p>■ SL-MC300 ★</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material 특수수지/PET Color Green/White Profile 특수(RB)/범포면</p>	<p>■ SL-MC400 ★</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material 특수수지/PET Color Green/White Profile 특수(RB)/범포면</p>	<p>■ SL-M5100</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color White/White Profile 함침/함침</p>	<p>■ SL-M5200N ★</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color White/White Profile 함침/범포면</p>	<p>■ SL-M5201N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color White/White Profile 함침/함침</p>	<p>■ SL-M5302</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color Green/Green Profile 함침/함침</p>
<p>■ SL-M5402N ★</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color Green/White Profile 함침/범포면</p>	<p>■ SL-M5422</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color Green/White Profile 함침/함침</p>	<p>■ SL-M8418 ★</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color Green/White Profile 평활매트/범포면</p>	<p>■ SL-S6235N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 함침/함침</p>	<p>■ SL-S6933N ★</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Gray/White Profile 평활매트/함침</p>	<p>■ SL-SY040 ★</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Gray/White Profile 평활매트/함침</p>

PU : Polyurethane PET : Polyester

특수반송용 벨트

재고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소플리크(mm) / 나이프엣지			Belt support(벨트 지지)			상부 마찰계수	하부 마찰계수	미포장 식품	귀물림 방지	미포장 식품	연속사용 가능온도 (°C)	최대사용 가능폭 (mm)	구품명 / 비고	
				Finger (핑거)	Hot lap (가열접착)	Cold lap (상온접착)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)									
[15] 내열성이 우수한 벨트입니다. 연고류, 금속, 플라스틱 등의 반송에 적합.																		
SL-S1235	1	6.0	9.0	-	100*	-	○	○	△	0.4	0.15	-	-	△	-10~250	1000	8AUCF8E OS	
SL-S1239	2	1.8	1.6	-	75	-	○	○	×	1.7	0.25	○	○	△	-40~180	1200	5SWE KS	
SL-S1831	2	2.2	2.0	-	50	-	○	○	△	0.15	0.15	-	-	-	-20~150	1200	8EE SS	
SL-S1832	2	1.8	1.7	-	50	-	○	○	△	0.5	0.15	-	-	△	-20~150	1200	8EBKE FS	
SL-S1833	2	2.2	2.1	-	50	-	×	○	△	0.5	0.5	-	-	△	-20~150	1200	8EBK4/BK4E FN	
SL-S1933	2	2.6	2.4	-	100	-	○	○	×	0.1	0.15	○	-	-	-20~150	1200	8FGRE TS	
[16] 저온에서의 반송이 가능. 냉동식품, 아이스크림, 이 외의 냉동제품의 반송에 적합.																		
SL-F1201	2	1.3	1.1	10/R2	15/R3	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	△	-40~80	1800		
SL-F1218	2	1.3	1.1	15/R3	20/R5	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	△	-40~80	1800		
SL-F1502	1	0.9	0.8	15/R3	20/R5	25	○	○	×	0.25	0.15	○	○	△	-40~80	600	Mr. Cook the blue	
SL-F1601	2	1.3	1.1	10/R2	15/R3	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	△	-40~80	1800	Mr. Cook the blue	
SL-F1611	2	1.6	1.4	25/R8	30/R10	40	△	○	△	0.3	0.3	○	○	△	-40~80	1800	Mr. Cook the blue	

○ : 적용가능(functional) △ : 적용가능한 경우가 있음, 별도 문의 바랍니다. × : 적용불가 - : 해당 기능 없음.
* : 표준접합방식은 레이싱 방법입니다. 가열접착 조인트도 가능합니다. 플러의 굴곡성에 의해 FELT부에 크랙이 발생할 가능성이 있습니다.

<p>■ SL-S1235</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Felt/PET Color White/White Profile Felt/함침</p>	<p>■ SL-S1239</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Silicon/PET Color White/White Profile 경면/함침</p>	<p>■ SL-S1831</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color Black/Black Profile 함침/함침</p>	<p>■ SL-S1832</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Heat resistant rubber/PET Color Black/Black Profile 평활무광/함침</p>	<p>■ SL-S1833</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Heat resistant rubber/PET Color Black/Black Profile 평활무광/포복(N)</p>	<p>■ SL-S1933</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Fluorine resin/PET Color Gray/Black Profile 필름/함침</p>
<p>■ SL-F1201 ★</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 평활유광/함침</p>	<p>■ SL-F1218 ★</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 평활유광/함침</p>	<p>■ SL-F1502</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활무광/함침</p>	<p>■ SL-F1601N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활유광/함침</p>	<p>■ SL-F1611</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/Blue Profile 평활유광/포복(N)</p>	

PU : Polyurethane PET : Polyester









S·CS Series Belts for Specialty Applications

특수반송용 벨트

재고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소플리크(mm)/나이프엣지			Belt support(벨트지지)			상부 마찰계수	하부 마찰계수	미포장 식품	귀퉁림 방지	경사 반송 5도	초대전 방식	연속사용 가능온도 (°C)	최대사용 가능폭 (mm)	구동형 /비고
				Finger (핑거)	Hot lap (핫랩)	Cold lap (콜드랩)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)									
[17] 기계에서 발생하는 기름 등 내유성에 우수한 벨트.																		
SL-S2632	2	3.6	3.3	75	75	-	○	○	△	0.5	0.15	-	-	△	-	5~60	1800	8RDB20E HS
SL-S2634	2	2.1	1.9	50	50	-	○	○	△	0.5	0.15	-	-	△	-	5~60	1800	8RDDB5E HS
SL-SY533	1	1.9	1.7	30	30	-	×	○	×	0.5	0.5	-	-	○	-	5~60	400	4RDB5/5E N3N
SL-SY534	1	1.1	1.0	25	25	-	○	○	×	0.5	0.15	-	-	△	-	5~60	600	4RDB5E HS
[18] 철판, 목재 등의 중량물의 반송에 사용. 내충격, 관통방지성에 우수한 벨트.																		
SL-S5425	2	2.1	1.9	60	60	70	○	○	△	0.3	0.15	○	-	△	-	-10~80	1800	16AUGE HS
SL-SY035	3	2.9	2.8	100	100	125	○	○	△	0.3	0.15	○	-	△	-	-10~80	2500	12UG5E HS
[19] 종이, 출판물이나 전자부품등의 정전기의 영향을 받기 쉬운 반송물에 적합한 벨트.																		
SL-S3726	1	1	0.9	25/R8	30/R10	35	○	○	×	0.3	0.15	○	○	△	○	-10~80	600	4DUBKE NF HS
SL-S3827	2	1.5	1.4	35	40	45	○	○	△	0.25	0.15	○	-	△	○	-10~80	1800	8HUBKE FS










○ : 적용가능(functional) · △ : 적용가능한 경우가 있음. 별도 문의 바랍니다. · × : 적용불가 · - : 해당 기능 없음

<p>■ SL-S2632</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PET</p> <p>Color Dark blue / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>	<p>■ SL-S2634</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PET</p> <p>Color Dark blue / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>	<p>■ SL-SY533</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PVC</p> <p>Color Dark blue / Dark blue</p> <p>Profile 포복(N3) / 포복(N)</p>	<p>■ SL-SY534</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PET</p> <p>Color Dark blue / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>	<p>■ SL-S5425</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>
<p>■ SL-SY035</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>	<p>■ SL-S3726</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Black / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>	<p>■ SL-S3827</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Black / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>		

PU : Polyurethane PET : Polyester PVC : Polyvinyl chloride

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소플리크(mm)/나이프엣지			Belt support(벨트지지)			상부 마찰계수	하부 마찰계수	미포장 식품	귀퉁림 방지	함균·곰팡이 방지	경사 반송 5도	연속사용 가능온도 (°C)	최대사용 가능폭 (mm)	구동형 /비고
				Finger (핑거)	Hot lap (핫랩)	Cold lap (콜드랩)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)									
[20] 폭방향의 유연성을 향상시켜 트라프·커브컨베어 등의 용도로 사용.																		
SL-S7100 ^(※1)	1	0.9	0.8	25/R5	30	-	○	○	○	0.25	0.15	○	-	○	△	-40~80	600	
SL-S7200 ^(※1)	2	1.5	1.4	35	40	45	○	○	○	0.25	0.15	○	-	○	△	-40~80	1800	
SL-S7300	1	0.9	0.8	25/R5	30	-	○	○	○	0.25	0.15	○	-	-	△	-10~80	600	
SL-S7436	2	1.5	1.4	40	40	45	○	○	○	0.3	0.15	○	-	-	△	-10~80	1800	C2UGE BEL1 HS
[21] 공항이나 물류센터에서 사용되어지며, 주행음이 적은 벨트.																		
SL-M0409	2	2.2	2.1	50	50	55	○	○	△	1.7	0.1	○	-	-	○	-10~80	1800	8MUGE R10
SL-M4100	1	0.9	0.8	15/R3	25/R8	30	○	○	×	0.3	0.1	○	-	-	△	-10~80	600	4MUWE HO
SL-M6423	2	1.5	1.4	35	40	40	○	○	△	0.3	0.1	○	-	-	△	-10~80	1800	8MUGE HO
SL-M9409N	2	3.5	3.2	50	50	50	○	○	△	0.7	0.1	-	-	-	○	5~60	3000	8MCGE R10
SL-SY455N	2	2.2	2.0	50	50	50	○	○	△	0.4	0.1	-	-	-	△	5~60	3000	8MCGE HO

○ : 적용가능(functional) · △ : 적용가능한 경우가 있음. 별도 문의 바랍니다. · × : 적용불가 · - : 해당 기능 없음

<p>■ SL-S7100</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>	<p>■ SL-S7200</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>	<p>■ SL-S7300</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>	<p>■ SL-S7436</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile 평활유광 / 함침</p>	<p>■ SL-M0409</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile 고그립(R1) / 범포면</p>
<p>■ SL-M4100</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color White / White</p> <p>Profile 평활유광 / 범포면</p>	<p>■ SL-M6423</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PU / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile 평활유광 / 범포면</p>	<p>■ SL-M9409N</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile 고그립(R1) / 범포면</p>	<p>■ SL-SY455N</p>  <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC / PET</p> <p>Color Green / White</p> <p>Profile 평활유광 / 범포면</p>	

PU : Polyurethane PET : Polyester PVC : Polyvinyl chloride

특수반송용 벨트

제고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소롤리경(mm)/나이프엣지			Belt support(벨트지지)			상부 마찰계수	하부 마찰계수	미포장 식품	귀물림 방지	경사 반송	연속사용 가능건열 온도(°C)	최대사용 가능속 (mm)	구멍명 /비고
				Finger (핑거)	Hot lap (가열리프)	Cold lap (상온접착)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)								
[22] 내열고무합침, 실리콘이나 FELT커버를 사용한 비부착성 벨트.																	
SL-S1239	2	1.8	1.6	-	75	-	○	○	×	1.7	0.25	○	○	△	-40~180	1200	5SWE KS
SL-S1831	2	2.2	2.0	-	50	-	○	○	△	0.15	0.15	-	-	-	-20~150	1200	8EE SS
SL-S8231N	2	2.3	2.3	50	50	55	○	○	△	0.25	0.15	○	-	△	-10~80	1800	4PCE OO
SL-SY137N	1	2.2	2.6	-	40	40	○	○	△	0.4	0.15	○	-	△	-10~80	600	4DUMFE OS
[23] 곰팡이 번식에 내성이 있는 식품위생성에 합격한 제품.																	
SL-S9200	2	2.3	1.8	60	60	60	○	○	△	0.5	0.15	○	○	△	5~60	1800	8CWJE NF HS
SL-S9235	2	2.6	2.4	80	80	80	×	○	△	0.4	0.4	○	-	△	5~60	1200	8CW5/W5JE FF
SL-SY292	2	3.2	2.9	100	100	100	×	○	○	0.4	0.5	○	-	△	5~60	1800	8YCW FN
[24] 검사라인에 적합한 벨트.(웨이트 체커, X레이,검사기기)																	
SL-SY045	2	1.4	1.3	35	40	-	△	○	○	0.25	0.25	○	-	△	-10~80	1500	5UTOMEI FF
SL-M4100	1	0.9	0.8	15/R3	25/R8	30	○	○	×	0.3	0.1	○	-	△	-10~80	600	4MUWE HO
SL-M4300	1	0.9	0.8	15/R3	25/R8	30	○	○	×	0.3	0.1	○	-	△	-10~80	600	4MUGE HO
SL-M4329	1	0.9	0.8	15/R3	25/R8	30	○	○	×	0.25	0.15	○	○	△	-10~80	600	
[25] 벨트 위의 반송물을 커팅하는 용도에 적합한 벨트.																	
SL-SY245	2	4.4	4.0	-	150	150	×	○	△	1.7	0.3	○	-	△	-10~80	1800	8YUSW15/W12E FN

○ : 적용가능(functional) · △ : 적용가능한 경우가 있음, 별도 문의 바랍니다. · × : 적용불가 · - : 해당 기능 없음

<p>■ SL-S1239</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Silicon/PET Color White/White Profile 경면/합침</p>	<p>■ SL-S1831</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color Black/Black Profile 합침/합침</p>	<p>■ SL-S8231N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Cotton/PET Color White/White Profile 면발포/합침</p>	<p>■ SL-SY137N</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material Felt/PET Color White/White Profile Felt/합침</p>	<p>■ SL-S9200</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC/PET Color White/White Profile 평활유광/합침</p>	<p>■ SL-S9235</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC/PVC Color White/White Profile</p>
<p>■ SL-SY292</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PVC/PVC Color White/White Profile 평활유광/포복(N)</p>	<p>■ SL-SY045</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PU Color Transparent/Transparent Profile 평활유광/평활유광</p>	<p>■ SL-M4100</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 평활유광/범포면</p>	<p>■ SL-M4300</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Green/White Profile 평활유광/범포면</p>	<p>■ SL-M4329</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Green/White Profile 평활유광/범포면</p>	<p>■ SL-SY245</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PU Color White/White Profile 평활유광/포복(N)</p>

PU : Polyurethane PET : Polyester PVC : Polyvinyl chloride

미포장식품 반송용 벨트(해외의 식품위생규격 대응)

제고 유무와 납기 등은 해당 판매점에 문의 바랍니다.

제품명	플라이 수	중량 (kg/m ²)	두께 (mm)	최소롤리경(mm)/나이프엣지			Belt support(벨트지지)			상부 마찰계수	하부 마찰계수	미포장 식품	귀물림 방지	사용가능 온도범위(°C)		최대사용 가능속 (mm)
				Finger (핑거)	Hot lap (가열리프)	Cold lap (상온접착)	Table (테이블)	Roller (롤러)	Trough (트러프)					건 열	습 열	
[26] 일본 외에도 해외의 식품위생규격에 대응한 벨트.																
※ CS시리즈는 유럽PIM · 일본후생성고시 제370호 적합판정, 미국 FDA177.2600의 제출시험에 합격한 제품들입니다.																
SL-CS020	2	0.9	0.8	10/R5	15/R8	25	○	○	△	0.15	0.25	○	-	-40~70	60	400
SL-CS060	2	1.1	1.1	30/R10	40	45	○	○	△	0.15	0.15	-	-	-10~70	60	1,700
SL-CS110	1	0.9	0.8	15/R3	20/R8	25	○	○	×	0.25	0.15	○	-	-40~70	60	600
SL-CS111	1	0.8	0.7	20/R5	25/R8	30	○	○	×	0.30	0.10	-	-	-40~70	60	600
SL-CS120	2	1.3	1.1	10/R3	15/R5	25	○	○	△	0.30	0.15	○	-	-40~70	60	1,800
SL-CS150	1	0.9	0.8	15/R3	20/R8	25	○	○	×	0.25	0.15	○	-	-40~70	60	600
SL-CS151	1	0.9	0.8	15/R3	25/R8	30	○	○	×	0.30	0.10	-	-	-40~70	60	600
SL-CS160	2	1.3	1.1	10/R3	15/R5	25	○	○	△	0.30	0.15	○	-	-40~70	60	1,800
SL-CS162	2	1.3	1.1	20/R5	25/R10	30	○	○	△	0.20	0.15	○	-	-10~70	60	1,800

※ 기능성유로 구성되어 있어 러브부분의 끝단 및 상온접착시의 접합강도에 불균형이 발생하기 쉬운 품종입니다. 가열프레스를 사용한 접합을 추천합니다.

<p>■ SL-CS020</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PET/PET Color White/White Profile 합침/합침</p>	<p>■ SL-CS060</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 합침/합침</p>	<p>■ SL-CS110</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 평활유광/합침</p>	<p>■ SL-CS111</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Green/White Profile 평활유광/범포면</p>	<p>■ SL-CS120</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color White/White Profile 평활유광/합침</p>
<p>■ SL-CS150</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활유광/합침</p>	<p>■ SL-CS151</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활유광/범포면</p>	<p>■ SL-CS160</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활유광/합침</p>	<p>■ SL-CS162</p> <p>Top / Backside</p> <p>Material PU/PET Color Blue/White Profile 평활유광/합침</p>	

PU : Polyurethane PET : Polyester